

Pelletikatel



- Välistemperatuurist sõltuv mikroprotsessorjuhtimine.
- Kompakne ja kergesti paigaldatav.
- Automaatne süüde.
- Suur tuhakast võimaldab pikka puhastusintervalli.
- Pikad vertikaalsed suitsukanalid tagavad kõrge kasuteguri.

CTC EcoFlex on toodetud Rootsis, pikkade traditsioonidega kütteseadmete firma poolt. Tulemuseks on vastupidav, mugava käsitsemisega ja kõrge kasuteguriga pelletikatel.

Põleti pelleti etteandmissüsteem on tehase poolt eelnevalt häälestatud, mis tagab pelleti täieliku põlemise. Põlemisel tekkiv tuhk gutatakse katla all olevasse

tuhakasti, kust on seda lihtne eemaldada. Tuhakast mahutab tuha, mis tekib 1500 kg pelleti põlemisel.

Pikad vertikaalsed suitsukanalid annavad katlale kõrge, üle 90% kasuteguri. Suitsukäikude luuk katla peal võimaldab suitsukanalitele hea ligipääsu ja teeb nende iga-aastase puhastamise lihtsaks ettevõtmiseks.

Katlaga kaasas olev mikroprotsessor juhib katla tööd nii sise- kui välistemperatuurist sõltuvalt ja tagab sellega õli- või gaasikatla võrreldava mugavuse. Kõiki seadistusi saab vaadata ja sisestada katlal paiknevalt juhtpaneelilt.

Kolmeastmeline põleti tagab võimsusvajadusele võimalikult maksimaalse läheduse.

TEHNILISED ANDMED JA KOMPLEKTSUS

Mudel	EcoFlex 15	EcoFlex 20
Võimsus, kw	14,6	18,6
Kasutegur, %	92	89
Suitsugaasi temperatuur, °C	123	140
Põleti võimsusastmed, min/keskmine/max, kW	0/9/15	0/9/20
Katla veemaht, L		150
Töörõhk, max, bar		2,5
Tööt temperatuur, max, °C		110
Netokaal, kg	265	265

MÕÖTMED

1. Kütteeve pealevool 1"
2. Kütteeve tagasivool 1"
3. Paisupaagi/boileri toite väljavõte 1"
4. Boileri toite tagasivool 1"
5. Korstnühendus 150mm
6. Katlatühendus 1/2"

